

**ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก**  
**คุณลักษณะเฉพาะ**  
เตียงผู้ป่วยชนิด 3 โถง ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมที่นอน

**วัตถุประสงค์การใช้งาน**

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

เตียง 3 โถง สามารถปรับระดับได้ 3 STEP คือ

1. ปรับส่วนหัวหรือปรับเอนหลังในท่านั่ง
2. ปรับส่วนขาขึ้นลงในลักษณะงอเข้า
3. ปรับระดับความสูงต่ำของตัวเตียง (ซึ่งเตียงแบบ 2 โถง จะปรับไม่ได้)



**คุณสมบัติทั่วไป**

1. ขนาดของเตียงโดยประมาณ กว้าง X ยาว X สูง = 960 X 2,110 X (400-710) มม.
2. ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมการปรับท่าทางของเตียงด้วยรีโมท
3. พนักหัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก PP และ ABS สามารถติดตั้งและทำความสะอาดได้ง่าย
4. แผ่นรองที่นอนทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูปขนาดโดยประมาณ กว้าง 820 มม. ยาว 1,925 มม.
5. มีกันชนทุกมุมทั้งด้านหัวเตียงและท้ายเตียง ช่วยป้องกันไม่ให้เตียงเสียหายจากการชนกระแทก
6. ราวกันตกทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ขนาด ยาว X สูง = 1465 X 425 มม. สามารถพับลงได้
7. ล้อเตียงล้อคอิสระทั้ง 4 ล้อ เส้นผ่าศูนย์กลางล้อประมาณ 5 นิ้ว วัสดุทำจากส่วนผสมของยางและพลาสติก; TPR (Thermoplastic Rubber)

**คุณลักษณะทางเทคนิค**

1. การปรับระดับ บริเวณที่พักหลัง 0-75° (± 10°) บริเวณที่พักเข้า 0-35° (± 10°)
2. ผ้าหุ้มเบาะ สามารถล้างทำความสะอาดได้ที่อุณหภูมิ 100 °C
3. แผ่นหัวและท้าย สามารถฆ่าเชื้อ ที่ 100 °C
4. ตัวโลหะผ่านขบวนการเคลือบสีแบบ อีพ็อกซี (epoxy)
5. มอเตอร์ไฟฟ้าความตังไม่เกิน 50 เดซิเบล
6. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ AC 100-220± 22V, ความถี่ 50± 5Hz
7. เตียงรับน้ำหนักได้ 200 กก.

**อุปกรณ์ประกอบ**

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. เสื่อ IV สแตนเลส ราวแขวน 4 ด้าน รับน้ำหนักได้ด้านละ 5 กก. (ปรับสูง-ต่ำได้) | 1 | ชุด |
| 2. เบาะรองนอน   | 1 | ชุด |

**เงื่อนไขเฉพาะ**

1. เป็นผลิตภัณฑ์ JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. ประเทศจีน
2. ได้มาตรฐาน ISO13485, ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, USFDA
3. รับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ 1 ปี