

ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
รถขนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบไฟฟ้า

สเปก: TRANSPORTER 6 ข้อมูลจำเพาะ รถ 6 ที่นั่ง (ไฟฟ้า)	
ประเภทมอเตอร์	DC 48 โวลต์
คอนโทรลเลอร์	500 แอมป์- โซลิต สเตต
แรงม้า (พิกัด)	3. 7 แรง ม้า (2. 7 กิโลวัตต์) สูง สุด 20 แรง ม้า (14. 9 กิโลวัตต์)
แรงบิด สูงสุด	71 ft- lb (96. 2 Nm) พิกัด ที่ 1450 รอบ ต่อ นาที
เกียร์	เกียร์ ไป ข้าง หน้า/ เป็น กลาง/ ย้อนกลับ
แบตเตอรี่	(8) กรด ตะกั่ว น้ำ เต็ม 6 โวลต์
ที่ชาร์จ	DeltaQ QuiQ (ความ ถี่ สูง 1 กิโลวัตต์) (2) ฮาโลเจน 37. 5 วัตต์
ไฟหน้า	(2) ฮาโลเจน 37. 5 วัตต์ การ บังคับ เลี้ยว ของ
การบังคับเลี้ยว	แร็ค แอนด์ พินเนียน แบบ ปรับ ได้ เอง
ช่วงล่าง (ด้าน หน้า)	แหนบ อิสระ พร้อม ระบบ ไฮดรอลิก คู่
ระบบกันสะเทือน(หลัง)	แหนบ อิสระ พร้อม ระบบ ไฮดรอลิก
เบรค	4 ล้อ
บอดี้ (ด้าน หน้า & Finish)	รถ ArmorFlex พร้อม เคลือบ สี รถยนต์/ เคลือบ สี
ตัวถัง (เฟรม & หลัง)	อลูมิเนียม
ยาง (ด้าน หน้า หลัง)	20x 10- 10, 6- ply
ความสูงโดยรวม	47. 1 นิ้ว (119. 6 ซม.)
ความยาวโดยรวม	140. 2 นิ้ว (356. 1 ซม.)
ความสามารถในการลากจูง	1500 ปอนด์ (680. 3 กก.)
ความจุรวมของยานพาหนะ	1500 ปอนด์ (680. 3 กก.)
ความเร็ว	15- 17 ไมล์ ต่อ ชั่วโมง (24- 27 กม./ ชม.)
การรับประกันแบตเตอรี่	4 ปี หรือ 18, 000 หน่วย